

TopLudo

Le Jardin Ludique

Guide d'Achat

Châteaux Gonflables TopJump

La Structure

De taille variable (entre 2,45 et 4,20 m de long), ces structures permettent à un ou plusieurs enfants de s'amuser en toute sécurité.

Elle sont réservées à un usage particulier et ne correspondent pas à un usage professionnel (associations, écoles, mairies, location...).

Le Souffleur

Le souffleur, certifié GS, est fourni avec la structure lors de l'achat et permet de gonfler et dégonfler le château en moins de 5 minutes.

Ils se branchent sur du 220/230 Volts (50/60 hz) et ont une puissance comprise entre 400 et 750 watts suivant les appareils.

De plus, sa consommation électrique est faible, permettant de le faire tourner pendant un long moment sans faire grimper en flèche votre facture.



Le Filet

En nylon petites mailles de couleur noire, il laisse passer l'air tout en évitant aux enfants de tomber du château. Sa maille très fine évite tout risque d'égratignure ou de blessure.

Les fixations

Toutes les structures disposent d'un système permettant de les fixer au sol afin de les stabiliser.

Le principe est le même que pour une tente de camping : élastiques et piquets à planter dans le sol.

La Toile

Elle est en Polyester laminé pour une épaisseur de 30 à 35 mm et est donc suffisamment solide pour ne pas être endommagée lorsque plusieurs enfants jouent dans la structure en même temps.

Tous les modèles disposent d'un kit réparation avec rustines si toutefois la toile venait à être percée.

Pour éviter de l'endommager, il faut absolument éviter que des objets pointus ou tranchants puissent entrer en contact avec la toile, de même qu'il faut éviter de fumer à proximité de la structure, la cendre de cigarette pouvant percer la toile.

Tableau Comparatif des Châteaux Gonflables TopJump



Produit	Clown	Spatial	Super Glisse	Château	Grimpe et glisse
code	9001	9002	CAP20020	9016	9008
ean code	8717127461042	8717127461059	8717127460373	8717127461028	8717127461035
matériel	laminated polyester	laminated polyester	high duty nylon Fabric	laminated polyester	laminated polyester
épaisseur PVC	0,35 - 0,30 mm	0,35 - 0,30 mm	0,38 / 0,13mm	0,35 - 0,30 mm	0,35 - 0,30 mm
protection	filet en nylon noir	filet en nylon noir	-	filet en nylon noir	filet en nylon noir
rustines réparation	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
manuel de montage	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
dimension produit	245 x 245 x 185 cm	245 x 245 x 185 cm	420 x 215 x 320 cm	305 x 245 x 245 cm	400 x 305 x 275 cm
packaging	1 piece / carton avec label	1 piece / carton avec label	1 piece / carton avec label	1 piece / carton avec label	1 piece / carton avec label
dimensions carton	44 x 39 x 58 cm	44 x 39 x 58 cm	65 x 65 x 60 cm	44 x 39 x 67 cm	104 x 53 x 50 cm
poids brut carton	22,5 kg	23,1 kg	32 kg	27,4 kg	60,2 kg
souffleur	HT230 UL / GS approved	HT230 UL / GS approved	UL / GS approved	HT230 UL / GS approved	HT300 UL / GS approved
VAC	220/230 Volt - 50/60 Hz	220/230 Volt - 50/60 Hz	220/230 Volt - 50/60 Hz	220/230 Volt - 50/60 Hz	220/230 Volt - 50/60 Hz
Watts	400	400	680	400	600 - 750